

CL-COLDBIT[®]

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO ED IN SACCHI PER MANUTENZIONI STRADALI

PRESENTAZIONE ED APPLICAZIONE

Il conglomerato bituminoso a freddo **CL-COLDBIT[®]**, sia sfuso che in sacchi, è prodotto con moderne tecnologie ed è realizzato con l'utilizzo di normale bitume stradale che garantisce una solidità e rapidità di presa simile ai normali conglomerati a caldo.

L'impiego di moderni additivi ed attivanti di adesione, rendono il prodotto altamente plastico, di facile conservazione e utilizzabile anche su superfici umide.

Sfuso o nei comodi imballaggi da 25 e 30 Kg è molto pratico sia per il trasporto che per lo stoccaggio in magazzino e si adatta a qualsiasi necessità di utilizzo.

Il prodotto è indicato sia d'inverno che d'estate per ripristini di piccole superfici stradali causate dagli effetti di pioggia o gelo e per interventi su scavi di servizi pubblici o privati.

Basta ripulire la superficie interessata all'intervento, stendere il conglomerato e costiparlo se possibile anche con l'utilizzo di una semplice pala.

Il traffico veicolare dopo l'applicazione garantirà la perfetta compattazione del prodotto.

DOSAGGIO

Il conglomerato a freddo ha un peso specifico approssimativo di 1.500 Kg/m³ e può essere usato nelle quantità necessarie per l'intervento richiesto.

COMPOSIZIONE

Aggregati, bitume, attivanti di adesione e specifici plastificanti.

PROPRIETA' FISICHE

Aspetto granulare plastico.

Densità approssimativa 1.500 Kg/m³.

Additivo plastificante non meno del 25% sul peso del bitume.

STOCCAGGIO

Possibilmente in ambienti protetti dalle intemperie.

IMBALLAGGIO

Sfuso o in sacchi da Kg 25 e 30 netto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il conglomerato a freddo non ha nessun tipo di pericolosità, sia per l'uso che per il trasporto.

Attenersi alla specifica scheda di sicurezza.

